

Pflegeanleitung für Mineralguss

In den ersten 4 Wochen sollten Sie den Waschtisch nur mit Spülmittel/Wasser reinigen. Danach können milde Reinigungsmittel verwendet werden. Jedoch dürfen keine Reinigungsmittel Verwendung finden, die Schleifmittel, sei es in flüssiger Form oder als Pulver, enthalten.

Bitte benutzen Sie keine säure- oder laugenhaltigen Rohreiniger, sondern verwenden Sie mechanische Plunger.

Ebenso ist der Kontakt mit starken Lösemitteln wie z.B. Aceton oder Methanol zu vermeiden.

Zum Schutz der Oberfläche sollten Sie verschüttete Substanzen wie Lösemittel oder Farben sofort entfernen. Zum Schutz vor Verfärbungen und Kratzern, darf im Beckenbereich keine Wäsche eingefärbt, gewaschen oder in einer Lauge oder ähnlichen eingeweicht werden.

Bitte achten Sie darauf, dass die Wassertemperatur 65°C nicht überschreitet. Für einen lang anhaltenden Glanz ist es empfehlenswert den Waschtisch von Zeit zu Zeit (alle 2 Monate) mit handelsüblicher Autopolitur einzureiben und sofort nachzupolieren.

Befestigung des Waschtisches kann mit Silikon auf dem Korpus erfolgen.